



Technická komise FAS AČR

TECHNICKÝ DOTAZ

Agenda

Číslo dotazu	071/2018
Přijato	15. 07. 2018
Odpovězeno	19. 07. 2018

Základní údaje

Jméno a příjmení	Salač Martin
E-mail	salac.martin@seznam.cz
Typ dotazu	Technika
Disciplína	Rally/RSS/P2+
Skupina/Třída	A

Vozidlo

Značka	Škoda
Typ/Model	Felicia
Číslo homologace	5551

Dotaz

Dobrý den,

mám na Vás dotaz ohledně uložení zadních tlumičů v unibalu. Klasicky se provrtá miska uložení tlumiče, do ní se vloží trubka, přivaří, mezi ní tlumič a sešroubuje. Varianta 1. na přiloženém obrázku. Moje otázka je mohu tuto miskou uříznout, místo ní navařit vysoustruženou trubku s vrchní stěnou (nebude se tam muset dělat nějaká ucpávka z důvodu bordelu) a ta bude mít také vevařené trubičky mezi které přijde tlumič. Je to na obrázku varianta 2. Toto řešení bude odolnější než původní miska. Ani v homologaci, ani ve sportovních řádech jsem o tomto nic nenašel, tudíž předpokládám, že by tato změna mohla být reálná. Je tomu opravdu tak?

Mnohokrát děkuji.

Odpověď

Vážený pane,

dle PŘ.J čl.255 bod 5.3.2. , 5.3.4 a 5.3.6 je Vámi poptávané řešení možné.

Zpracoval/a: Technická komise

Schválil/a: Ing. Josef Stránský