



Technická komise FAS AČR

TECHNICKÝ DOTAZ

Agenda

Císlo dotazu	007/2018
Přijato	15. 01. 2018
Odpovězeno	17. 01. 2018

Základní údaje

Jméno a příjmení	Blažek Stanislav
E-mail	stanislavblazek@email.cz
Typ dotazu	Technika
Disciplína	Rally/RSS/P2+
Skupina/Třída	5/F6

Vozidlo

Značka	Opel
Typ/Model	Astra GSi
Číslo homologace	A-5452

Dotaz

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda podávací benzinové čerpadlo z nádrže může být umístěno v prostoru pro posádku? A pokud ano, jaké jsou podmínky? (na kterém místě, upevnění, krytí) Stejný dotaz bych měl k baterce, jestli může být umístěna v prostoru pro posádku a za jakých podmínek. (na jakém místě, upevnění a krytí) Případně zda může být baterie standartní „mokrá,, nebo musí být gelová?

Děkuji

Blažek

Odpověď

Vážený pane,

ad1) Palivová čerpadla jsou libovolná, ale nesmí být instalována v prostoru pro posádku s výjimkou případů, kdy se jedná o **původní** konstrukci. V tom případě musí být čerpadlo účinně chráněno.



ad2) Umístění baterie je libovolné, ale nelze ji v prostoru pro posádku umístit jinam, než za přední sedadla. Upevnění: kovové lůžko, 2 ocelové třmeny, šroubové spoje M10.

Baterie musí být zakryta nepropustným krytem z plastické hmoty, který má své vlastní upevnění. Ochranný kryt musí být opatřen vývodem mimo prostor pro posádku.

Zpracoval/a: Technická komise

Schválil/a: Ing. Josef Stránský