



## Technická komise FAS AČR

### TECHNICKÝ DOTAZ

#### Agenda

Číslo dotazu	056/2018
Přijato	27. 04. 2018
Odpovězeno	05. 05. 2018

#### Základní údaje

Jméno a příjmení	Honzík Marek
E-mail	<a href="mailto:Honzik.motorsport@seznam.cz">Honzik.motorsport@seznam.cz</a>
Typ dotazu	Jiný
Disciplína	AX/RX
Skupina/Třída	N1600

#### Vozidlo

Značka	Peugeot
Typ/Model	106, 206
Číslo homologace	

#### Dotaz

Dobrý den,

může být použita rozpěrná tyč umístěna na miskách tlumičů viz foto na voze Peugeot 106 a Peugeot 206 N1600? Z důvodu malé pevnosti karoserie a ohýbání misek tlumičů a přední části vozu.





### Odpověď

Vážený pane,

vztyžovací tyč lze použít v souladu s čl. 254 (sk. N) PŘ. J FIA - bod ad 6.7.4 tzn., že tyč může být umístěna max. 100 mm od horního upevňovacího bodu zavěšení (tlumiče). Tyč však nesmí být rozpínací (Váš případ) tzn. že musí být z jednoho kusu

**Zpracoval/a:** Technická komise

**Schválil/a:** Ing. Josef Stránský