



## Technická komise FAS AČR

### TECHNICKÝ DOTAZ

#### Agenda

Císlo dotazu	068/2016
Přijato	31. 10. 2016
Odpovězeno	03. 11. 2016

#### Základní údaje

Jméno a příjmení	Jan Votápka
E-mail	<a href="mailto:votapkamotorsport@gmail.com">votapkamotorsport@gmail.com</a>
Typ dotazu	Ochranná konstrukce
Disciplína	Rally/RSS/P2
Skupina/Třída	Legenda

#### Vozidlo

Značka	Trabant
Typ/Model	Trabant P800RS
Číslo homologace	A 5273

#### Dotaz

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli mohu na voze implementovat výztuhy rámu do předních zvonů. Dále bych se chtěl zeptat, jestli je možné použití makrolonových oken dle přílohy K min. tloušťka 5mm boční okna včetně posuvných ventilací v okně, zadní boční a zadní okno. Dále se chci zeptat, jestli je možné vůz otestovat do třídy V v RSS, bez potřeby vlastnit HTP.

Děkuji za odpověď

#### Odpověď

Vozidlo lze otestovat pro RSS do třídy 18 jako V2 do 2000ccm a to bez HTP/TPHV. Ochranná konstrukce musí odpovídat čl. 253 př. J FIA tzn., že může mít Vámi požadované výztuhy.

**Pozor:** výztuhy nelze použít pro historická vozidla tzn., že při ev. testování do HA je nutné výztuhy odstranit.

Okna z Makrolonu lze použít o min. tloušťce 4 mm. Ostatní informace jsou k dispozici v NSŘ, kap. F - RSS - odst. - 3 Technické předpisy vozidel skupin SA a V.

**Zpracoval/a:** Technická komise

**Schválil/a:** Ing. Josef Stránský